

CIRANOVA®
SINCE 1929

TECHNISCHE FICHE

Woodprotector



5L 1L

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare
België

tel. +32 (0) 51 30 11 40

fax +32 (0) 51 31 26 48

ciranova@ciranova.be

PRODUCTBESCHRIJVING

Een onderhoudsolie op basis van natuurlijke grondstoffen voor het behandelen van alle hout voor buiten. Ideaal voor alle houten terras meubelen en vloeren. Voedt en beschermt het hout, is waterafstotend en vermijdt mosvorming en vergrijzing.

TECHNISCHE GEGEVENS

UITZICHT	donkere vloeistof
GEUR	zwakke solventgeur
DENSITEIT	0,9
VISCOSITEIT	25 sec/DIN 4 mm
HOUDBAARHEID	2 jaar in gesloten verpakking

AANWENDING

Voor het behandelen en onderhouden van alle houtwerk buiten. Vooral geschikt als grondlaag voor tropisch hardhout. Heeft een schimmelwerende werking.

VOORBEHANDELING

Bij nieuw hout vooraf schuren met korrel 120. Bij reeds behandeld hout vooraf oude laag reinigen of afschuren.

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruiksklare vloeistof die schimmelwerend en vochtregulerend werkt. Wordt onverdund met de kwast aangebracht. Het teveel afvegen met vod.



DROOGTIJD

Stofdroog: na zes uren. Overschilderbaar: na 24 uren.



UITSTRIJKVERMOGEN

10 m²/l

NABEHANDELING

Het is aan te bevelen nieuw hout 2 lagen te geven. Voor reeds behandeld hout volstaat één laag.

PRODUCTINFORMATIE

Beschikbare kleuren: kleurloos. Houdbaarheid: 2 jaar in gesloten verpakking.

BIJZONDERE MELDINGEN

In olie gedrenkte vodden of pads na gebruik in water onderdompelen wegens gevaar voor zelfontbranding.

Steeds goed omroeren voor gebruik. Zeer goede impregneer-eigenschappen. Werkt waterafstotend. Nooit op natte ondergrond werken.