

Even niet denken aan opnieuw in de olie zetten. Exterior Wash-in Oil is een milde olievloerreiniger voor het schoonmaken en onderhouden van geoliede buitenoppervlakken zoals houten terrassen en tuinmeubelen. Exterior Wash-in Oil is een niet agressief reinigingsmiddel dat bovendien meer olie aan het oppervlak toevoegt dat diep in het hout dringt en tot 6 weken lang extra bescherming biedt.

- **3 in 1 - schoonmaken, in de olie zetten en onderhoud**
- **Behoudt de prachtige uitstraling van het hout**
- **Verhoogt de wind- en weersbestendigheid van het hout**
- **Meer tijd tussen herbehandeling met olie**
- **Verlengt de levensduur van het hout**



## Toepassingsgebied

Voor gebruik als onderhoudsolie voor alle soorten met olie behandelde houten oppervlakken voor buiten.

## Gebruik

Vorbereiden	<p>Het oppervlak moet schoon zijn, ontvet en vrij zijn van groene aanslag (mos, algen, enz.). Als het hout erg vervuild is en veel groene aanslag heeft, adviseren we om het oppervlak schoon te maken met WOCA Exterior Cleaner vóór de behandeling met Exterior Wash-in Oil.</p> <p>Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.</p>
Behandelen	<p>Meng Exterior Wash-in Oil met schoon water in een mengverhouding van 1:10. Exterior Wash-in Oil zal van een olieachtige consistentie overgaan naar een melkkleurig, waterachtig mengsel.</p> <p>Breng de verdunde Exterior Wash-in Oil met een zachte borstel of zwabber aan.</p> <p>Laat het mengsel 10 minuten inwerken en spoel daarna met schoon water de overtollige olievloerreiniger weg.</p> <p>Laat het oppervlak drogen.</p>
Opmerking	<p>Voer de behandeling elke 4-6 weken opnieuw uit voor optimale resultaten en om de prachtige houtlook te behouden. Bovendien stelt u zo het volledig in de olie zetten langer uit.</p>

## Droogtijden

Tijd voordat het product begint te werken 10 minuten. Spoel daarna met schoon water de overtollige Exterior Wash-in Oil weg.



## Technische gegevens

---

Basis	Natuurlijke emulsie van plantaardige olie
Dichtheid	0,9 g/ml
Drogestofgehalte	10 % in verdunde oplossing
Houdbaarheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	+ 15-25° C
Verbruik	80 -100 m <sup>2</sup> /L
Mengverhouding	1 dl Exterior Wash-in Oil op 10 dl water
Bewaren	+ 10-25 °C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij bewaren.
Verpakking	1 L - 2.5 L
Herbehandeling	Na 4-6 weken - afhankelijk van het weer en slijtage

## Onderhoud en bijbehorende producten

---

Deep cleaning	Exterior Cleaner, artikelnr. 617925
Basis oliebehandeling	Exterior Wood Oil, artikelnr. 6179xx
Gereedschap	Applicator, artikelnr. 880151 Navulling voor applicator, artikelnr. 880153 Uittrekbare stok, artikelnr. 599651

## Contact

---

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.*