

VERWIJDER VLEKKEN UIT houtoppervlakken

SUPERONTVLEKKER

Superontvlekker verwijdert effectief vet, bloed, koffie, thee, etc.. Het kan gebruikt worden op onbehandelde, gezepte, geoliede en met hardwax behandelde oppervlakken in huis. Superontvlekker is gebaseerd op zeep en speciaal ontwikkeld om vlekken te verwijderen van geoliede oppervlakken in huis.



EASY NEUTRALIZER

Easy Neutralizer verwijdert effectief zwarte vlekken, veroorzaakt door een reactie van [looi]zuur en water. Het kan gebruikt worden op onbehandelde, gezepte, geoliede en met hardwax behandelde oppervlakken in huis.



WOCA Denmark A/S · Tværvej 6 · 6640 Lunderskov, Denmark
Tel. +45 9958 5600 · info@wocadenmark.com · wocadenmark.com



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

HOE ONDERHOUD JE INVISIBLE GEOLIEDE VLOEREN



VLOEREN

40612INL.082020

REGELMATIG REINIGEN

simpel en snel



NATUURZEEP (WIT)

- Voor regelmatige reiniging
- Voedt het hout
- Voor alle zeep-, olie- en hardwaxvloeren



WERKWIJZE

1 Natuurzeep goed schudden voor gebruik. Zorg er voor dat de pigmenten goed opgelost zijn.

2 125 ml Natuurzeep mengen met 5 liter handwarm water

3 Neem het oppervlak af met een vochtige mop

NB! Gebruik een katoenen mop. Gebruik geen mop met alleen microvezel.

Werk voor het beste resultaat met 2 emmers: Een met zeepwater en een met schoon water om de mop in uit te spoelen. Nooit nadweilen met schoon water!

Zeepoplossing steeds licht schuimend aanbrengen op een aantal m² en even in laten werken. De mop ondertussen in de emmer met schoon water spoelen en uitwringen, vervolgens in de zeepoplossing dopen en opnieuw goed uitwringen. Overtollige zeepresten en losgeweekt vuil nu opnemen met de mop en uitspoelen in de emmer met schoon water.



GROOT ONDERHOUD

indien noodzakelijk



STAP 1 - INTENSIEFREINIGER

- Bereidt het hout voor op de vervolgbehandeling
- Dieptereiniger en ontvetter
- Zeer effectief



WERKWIJZE

1 Meng 250 ml Intensiefreiniger met 5 liter warm water.

2 Breng de oplossing aan met een licht uitgewrongen mop en laat 5 minuten inwerken. Afnemen met een uitgewrongen deevil met water. Indien noodzakelijk kan het oppervlak handmatig of machinaal geschrobd worden. Bij zeer sterke vervuiling de behandeling herhalen.

3 Laat het oppervlak nu volledig drogen voor de vervolgbehandeling.



STAP 2 - INVISIBLE OIL CARE

- Verzorgt en onderhoudt vloeren die met Invisible Primer&Oil behandeld zijn
- Bestand tegen vloeistoffen zoals water, koffie, thee en rode wijn
- Zorgt voor een natuurlijk, zacht en ademend oppervlak



WERKWIJZE

Product-, vloer- en kamertemperatuur moeten tussen 15-30° C liggen. Zorg voor goede ventilatie tijdens en na het aanbrengen.

1 Het blik grondig schudden en doorroeren zowel voor als tijdens gebruik

2 Breng Invisible Oil care aan in een dunne, egale laag. Gebruik hiervoor de groene WOCA Applicator of een wollen T-hoes. Werk in kleine gedeeltes van maximaal 20m² tegelijk

3 Wrijf het behandelde oppervlak zorgvuldig in met een witte pad. Gebruik een machine voor grote oppervlakken. In blijven wrijven tot het oppervlak er verzadigd uitziet en een uniforme glans heeft

4 Wrijf het oppervlak volledig droog met katoenen doeken. Er mag geen overtollige olie achterblijven.

5 Het oppervlak mag na 6-12 uur weer in gebruik worden genomen en is na 5 dagen volledig uitgehard. Tijdens de uithardingstijd de vloer niet met water of andere vloeistoffen in aanraking laten komen.