

Indien onbehandeld, zal hout buiten een prachtige grijze patine krijgen. Voortaan kunt u deze look behouden en het hout toch een langdurige bescherming geven die de levensduur verlengt. De oplossing heet Exterior Wood Shield en is uitermate geschikt voor de behandeling van onbehandelde houtoppervlakken buiten zoals houten tuinmeubelen en terrassen. Exterior Wood Shield creëert een water- en vuilafstotend oppervlak met respect voor de patine van het hout aangezien het kleurloos is.

- **Creëert een water- en vuilafstotende laag op hout**
- **Verlengt de levensduur van het hout**
- **Verhoogt de wind- en weersbestendigheid van het hout**
- **Can also be used in other absorbent outdoor surfaces such as tiles, concrete and stone**



## Toepassingsgebied

Voor alle soorten onbehandelde hout-, composiet- en steenmaterialen buiten.

## Gebruik

Vorbereiden	Het oppervlak moet volledig droog en stofvrij zijn, zonder vuil en algen. Eerst schoonmaken met WOCA Exterior Cleaner als het oppervlak erg vervuild is. Voor een optimale bescherming, adviseren we om het oppervlak daarna licht te schuren zodat het hout volledig glad en aangenaam aanvoelt. Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.
Behandelen	Het product goed schudden. Breng Exterior Wood Shield met een verfspuit, borstel aan of dompel het hout onder. Het is belangrijk dat het product grondig en gelijkmatig wordt aangebracht. Bij gebruik van een verfspuit dient u de spuitkop op ca. 10-15 cm van het oppervlak te houden. Laat het hout drogen.
Opmerking	Oppervlakken die met Houtbescherming voor buiten zijn behandeld, kunnen niet worden geverfd of geolied. Schuur dan eerst het oppervlak en maak het schoon met WOCA Houtontgrijzer vóór behandeling met WOCA Exterior Wood Oil.

## Droogtijden

Volledig uitgehard	Exterior Wood Shield biedt pas na 2-4 dagen een volledige bescherming.
--------------------	--



Exterior Wood Shield

**Langdurige bescherming van onbehandeld hout**

Technisch gegevensblad

11.01.2019 – p. 2/2

## Technische gegevens

---

Basis	Speciaal waterafstotend bindmiddel
Dichtheid	1,00 g/ml
Houdbaarheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	+ 15-30 °C
Verbruik	20-30 m <sup>2</sup> /L , afhankelijk van hoeveel het oppervlak absorbeert
Mengverhouding	Onverdund
Bewaren	+ 10-30 °C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij bewaren.
VOC:	Dit product bevat max. 30 g VOC/L. De grenswaarde bedraagt 140 g VOC/L (cat. A/i).
Verpakking	2,5 L
Herbehandeling	1-2 keer per jaar

## Onderhoud en bijbehorende producten

---

Deep cleaning	Exterior Cleaner, artikelnr. 617925 Houtontgrijzer, artikelnr. 607542
Gerelateerde producten	Exterior Wood Oil, artikelnr. 617925
Gereedschap	Terrasschraper, artikelnr. 599601 Uittrekbare stok, artikelnr. 599651

## Contact

---

WOCA Denmark A/S  
Tværevej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.*